

selva

**Your natural
design
imprinting**

selva



Dalle antiche basi delle formazioni naturali,
l'evoluzione della bellezza si trasforma in materia.
In una tendenza senza tempo che SELVA sintetizza
in raffinatezza e dinamismo per ogni spazio abitativo.

Rooted in the primordial formations
of nature, beauty evolves in matter.
A timeless trend synthesized by SELVA.
Sophistication and motion in every living space.

Luminosi. Audaci. Indimenticabili.
4 Chiaroscuri autentici per spazi sognanti.

BRIGHT. BOLD. UNFORGETTABLE. 4 AUTHENTIC CHIAROSCUROS FOR DREAM-LIKE SPACES.



INDEX

6	Latte
10	Vaniglia
16	Cannella
22	Malto

DOGHE
CANNELLA

VANIGLIA

MALTO

LATTE

outdoor
spessore 20 mm
MALTO

Forma-ti. Per una creatività tridimensionale.

FOR A THREE-DIMENSIONAL CREATIVITY

Con tre diversi formati, la collezione SELVA porta l'essenza della natura direttamente in casa, offrendo un'esperienza personalizzata che avvolge in un abbraccio autentico e accogliente, esprimendo la bellezza e la diversità del mondo naturale.

In three different sizes the SELVA collection brings the essence of nature directly in your home, offering a tailored experience with its cosy and authentic embrace, expressing the beauty and authenticity of nature.

Tre diverse
soluzioni per pose
architettoniche uniche.

Three different
solutions for unique
architectural layouts.

outdoor

20X120

30X120

40X120

spessore 20 mm

latte





LATTE 20X120

Chiaro, fresco e contemporaneo
La candida purezza di un segno
distintivo unico.

Clear, fresh and contemporary
The candid purity of a unique
personal statement.

vaniglia





VANIGLIA 20X120
DECORO DOGHE VANIGLIA 20X120

La dolce esperienza di una luce
avvolgente per un rifugio
sereno e moderno.

The sweet experience
of an enveloping light for
a serene and modern refuge.



VANIGLIA 40X120 20mm

cannella





CANNELLA 20X120

Tonalità decisa per un'esperienza domestica unica. Un calore sofisticato, la sua cifra distintiva.

Strong shades for a unique domestic experience.
The distinctive sophisticated glow.



CANNELLA 20X120, 30X120
DECORO DOGHE CANNELLA 20X120
GRADONE CANNELLA 30X120
SOVERAIA GREY 120X120

malto



MALTO 20X120, 30X120

Intensità cromatica e riverberi autentici.
Una fascinazione cromatica.

Chromatic intensity and authentic reflections.
A chromatic fascination.






MALTO 20X120, 30X120
CALACATTA 60X120



MALTO 40X120 20mm



selva



GRES PORCELLANATO RETTIFICATO
rectified porcelain tiles grès cérame rectifié rektifiziertes feinsteinzeug

24 GRAFICHE DIFFERENTI
different patterns différents graphiques verschiedene grafiken

SUPERFICI MATT
matt surface surface matt matt oberfläche

indoor

4 COLORI
color couleurs farben
LATTE, VANIGLIA, CANNELLA, MALTO

20X120 | 8"x48"

9,5mm

160

30X120 | 10"x48"

9,5mm

160

decori

4 COLORI
color couleurs farben
LATTE, VANIGLIA, CANNELLA, MALTO

DECORO DOGHE

20X120 | 8"x48"

9,5mm

pezzi speciali

Trims Pièces spéciales Formteile

4 COLORI
color couleurs farben
LATTE, VANIGLIA, CANNELLA, MALTO

82

SELVA
BATTISCOPA

880

SELVA ANGOLARE
DX/SX

680

SELVA
GRADONE

imballi

Packaging Emballages Verpackungen

Formato Size Format Format	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Pz./Sc. Pcs./Box. Pc./Boîte Stk./Krt.	Mq/Sc. Sqm/Box Mq/Boîte Qm/Krt.	Mq/Pal. Sqm/Pal. Mq/Pal. Qm/Pal.	Sc./Pal. Box/Pal. Boîte/Pal. Krt./Pal.	Kg/Sc. Kg/Box Kg/Boîte Kg/Krt.	Kg/Mq Kg/Mq. Kg/Mq. Kg/PMq.	Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal.
20x120 8"x48"	9,5 mm	6	1,44	51,84	36	29,88	20,75	1090,68
30x120 12"x48"	9,5 mm	4	1,44	51,84	36	29,75	20,66	1086,01
20x120 8"x48" Doghe	9,5 mm	4				19,00		
6,Xx120 2,5"x48" Battiscopa	9,5 mm	6				9,72		
30x120 12"x48" Gradone	9,5 mm	2				14,94		
30x120 12"x48" Angolare	9,5 mm	1				7,47		

selva



GRES PORCELLANATO RETTIFICATO
rectified porcelain tiles grès cérame rectifié rektifiziertes feinsteinzeug

12 GRAFICHE DIFFERENTI
different patterns différents graphiques verschiedene grafiken

SUPERFICI MATT
matt surface surface matt matt oberfläche

outdoor 2.0

3 COLORI
color couleurs farben
VANIGLIA, CANNELLA, MALTO

40X120 | 16"x48"

20 mm

305

pezzi speciali

Trims Pièces spéciales Formteile

4 COLORI
color couleurs farben
LATTE, VANIGLIA, CANNELLA, MALTO

680

SELVA
GRIGLIA 20MM
20X60 | 8"x24"

1030

SELVA
ANGOLO INTERNO
CON TORO DX/SX 20MM

1030

SELVA
GRADONE DOPPIO TORO
CON SGOCCIOLATOIO 20MM
40X120 | 16"x48"

630

SELVA
GRADONE CON TORO 20MM

730

SELVA
GRADONE A ELLE 20MM

imballi

Packaging Emballages Verpackungen

Formato Size Format Format	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Pz./Sc. Pcs./Box. Pc./Boîte Stk./Krt.	Mq/Sc. Sqm/Box Mq/Boîte Qm/Krt.	Mq/Pal. Sqm/Pal. Mq/Pal. Qm/Pal.	Sc./Pal. Box/Pal. Boîte/Pal. Krt./Pal.	Kg/Sc. Kg/Box Kg/Boîte Kg/Krt.	Kg/Mq Kg/Mq. Kg/Mq. Kg/PMq.	Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal.
20X60 8"x24" Griglia	20 mm	2				10,86		
40x120 16"x48" Angolo interno con toro	20 mm	2				34,79		
40x120 16"x48" Gradone doppio toro con sgocciolatoio	20 mm	1				21,75		
40x120 16"x48" Gradone con toro	20 mm	1				21,75		
40x120 16"x48" Gradone a elle	20 mm	1				24,46		

Prezzo al mq.
 Prezzo al pz.

legenda e informazioni prodotto

legend and product information | légende informations sur le produit | legende und produktinformationen

caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques techniques | technische eigenschaften

Bla	Annex G-Gruppo Bla E ≤ 0,5% Piastrelle di ceramica pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Low water absorption dry-pressed ceramic tiles Carreaux céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau Trockengepresste Keramikfliesen mit niedriger Wasseraufnahme	... mm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke
BIII	Annex L-Gruppo BIII E > 10% Piastrelle di ceramica pressate a secco Dry-pressed ceramic tiles Carreaux céramiques pressés à sec Trockengepresste Keramikfliesen	R	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Resistance à la glissance Rutschfestigkeit
GL	Smaltato Glazed Emaille Glasiert	V1	Prodotto monocromatico Tiles whit uniform appearance Produit monochrome Einfarbiger Produkt
Nat.	Bordi naturali Natural edges Bords naturels Presskanten	V2	Prodotto con leggera variazione cromatica Tile whit slight shade and aspect variation Produit avec une légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbänderung
Nat. ondulati	Naturali bordi ondulati Wavy natural edges Bords naturels ondulés Wellige Kanten	V3	Prodotto con moderata variazione cromatica Tile whit moderate shade and aspect variation Produit avec accentué variation chromatique Produkt mit markanter Farbänderung
Rett.	Bordi rettificati Rectified edges Bords rectifiés Rektifizierte Kanten	V4	Prodotto con forte variazione cromatica Tile whit random shade and aspect variation Produit avec fort variation chromatique Produkt mit starker Farbänderung
Rett. anticati	Bordi rettificati anticati Antiqued rectified edges Bords rectifiés vieillis Rektifizierte Anticato Kanten		
superficie MATT	Superficie matt Matt surface Surface mate Matte Oberfläche		
superficie SPAZZ	Superficie spazzolata Honed surface Surface Brossée Gebürstete Oberfläche		
superficie GLOSS	Superficie lucida Glossy surface Surface brillante Glänzende Oberfläche		
superficie LEV	Levigato Polished Poli Poliert		

Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di “fughe”, o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche. | For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of “joints”, or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment. | Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de “joints”, ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès cérame doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques. | Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von “Fugen”, bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden.

TUTTI I PEZZI SPECIALI (decori, gradini, battiscopa, ecc.) SONO VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE. | All the trims, special pieces (decoration pieces, steps, skirting tiles, etc.) are sold at full boxes only. | Toutes les pièces spéciales (dècors, marches, plinthes, etc.) ne sont vendues que par boîtes complètes. | Alle Sonderteile (Dekore, Stufen, Fußleisten, usw.) werden nur im kompletten Karton verkauft.

UNI EN 14411 G - Bla			
Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato Porcelain wall and floor tiles Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug			
	Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Spessore Thickness Epaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Rettilineità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore < 7,5 mm ≥ 700 N spessore > 7,5 mm ≥ 1300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquellures Haarriss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben



Arpa Ceramiche nel rispetto della sua clientela si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. I colori e gli effetti riportati, le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. Purtroppo, pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. Tutti i formati si intendono nominali.

Arpa Ceramiche, respecting its customers, reserves the right to modify at any time the information and technical characteristics illustrated in this catalogue, which are not legally binding. The reported colors and effects, the aesthetic characteristics of the products are as close as possible to the real ones, within the limits allowed by the printing processes. Unfortunately, weights, colours and sizes can undergo variations typical of the particular firing process of the ceramic material. All formats are nominal.

Arpa Ceramiche, dans le respect pour ses clients, se réserve le droit de modifier les informations et les caractéristiques techniques illustrées dans ce catalogue, qui ne doivent en aucun cas être considérées comme juridiquement contraignantes. Les couleurs et les effets représentés, les caractéristiques esthétiques des produits sont au plus près des vrais, dans les limites permises par les procédés d'impression. Malheureusement, les poids, les couleurs et les dimensions peuvent subir des variations typiques du processus de cuisson du matériau céramique. Tous les formats sont nominaux.

Arpa Ceramiche behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog dargestellten Informationen und technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern, die jedoch nicht rechtsverbindlich sind. Die dargestellten Farben und Effekte, die ästhetischen Eigenschaften der Produkte sind so nah wie möglich an den tatsächlichen, in den Grenzen der Druckprozesse erlaubt. Leider können Gewichte, Farben und Maße Abweichungen unterliegen, die typisch für den besonderen Brennprozess des keramischen Materials sind. Alle angegebenen Formate sind nominal.

Arpa Ceramiche

Via Contarella, 20
42019 Scandiano
Reggio Emilia - Italy

T +39 0522 341311
info@arpaceramiche.it



www.arpaceramiche.it