

westland



GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

RECTIFIED PORCELAIN TILES

GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ

REKTIFIZIERTES FEINSTEINZEUG

2

FORMATI

SIZES • FORMATS • FORMATE

4

COLORI

COLORS • COULEURS • FARBEN

21

GRAFICHE DIFFERENTI

DIFFERENT PATTERNS

DIFFERENTS GRAPHIQUES

VERSCHIEDENE GRAFIKEN

• INDOOR R9



westland

pavimento / floor
westland bianco 20x120 | 30x120
westland battiscopa bianco 6,3x120

pavimento / floor
westland paglia 20x120

pavimento / floor
westland grigio 20x120



rivestimento / wall

westland sabbia 20x120


westland paglia 20x120

westland bianco 20x120

pavimento / floor

westland sabbia 20x120 | 30x120

westland gradone sabbia 30x120



pavimento / floor


westland bianco 20x120 | 30x120

westland battiscopa bianco 6,3x120

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO
Rectified porcelain tiles / Grès cérame rectifié / Rektifiziertes Feinsteinzeug



westland **bianco**




Westland Bianco Rett 160
30x120 | 12"x48"



Westland Bianco Rett 160
20x120 | 8"x48"

westland **grigio**




Westland Grigio Rett 160
30x120 | 12"x48"



Westland Grigio Rett 160
20x120 | 8"x48"

westland **paglia**





9 mm

Westland Paglia Rett

30x120 | 12"x48"

160



9, mm

Westland Paglia Rett

20x120 | 8"x48"

160

westland **sabbia**





9 mm

Westland Sabbia Rett

30x120 | 12"x48"

160



9, mm


Westland Sabbia Rett

20x120 | 8"x48"

160



westland **scemi di posa** suggeriti
Suggested laying schemes / Suggestions de calepinage / Vorgeschlagene Verlegelösungen



AVVERTENZA PER I SIGNORI POSATORI Controllare attentamente il materiale prima della posa, in particolare tono, calibro e scelta. Non si accettano reclami sul materiale posato. Si declina ogni responsabilità per la posa senza fuga; si considera posa a "giunto minimo" quella con fuga a 2 mm. | **NOTICE TO TILE FIXERS** The material should be carefully checked before fixing, especially tonality, caliber and choice. Claims cannot be accepted once the material is installed. The company declines all responsibility for laying without joints; minimum joint laying has a gap of 2 mm. | **AVIS AUX CARRELEURS** Contrôler attentivement les carreaux avant la pose particulièrement tonalité, calibre, choix. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois que le matériel est posé. La responsabilité du fabricant ne pourra pas être mise en cause en cas de pose sans joints. On appelle "pose à joint minimum" une pose avec un joint de 2 mm. | **HINWEIS FÜR DIE VERLEGUNG** Das Material ist vor der Verlegung genau zu überprüfen auf Tonalität, Kaliber, und Sorte. Reklamationen nach der Verlegung werden nicht akzeptiert. Wir übernehmen keine Haftung für eine fugenlose Verlegung; unter einer Verlegung mit sehr schmalen Fugen versteht man die Verlegung von 2 mm breiten Fugen.

westland **pezzi speciali**

Trims / Pièces spéciales / Formteile




Westland Battiscopa

6,3x120 | 2,5"x48"

82

6




Westland Gradone

30x120 | 12"x48"

680

2



Westland Angolare DX/SX

30x120 | 12"x48"

880

1

TUTTI I PEZZI SPECIALI (decori, gradini, battiscopa, ecc.) SONO VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE.

All the trims, special pieces (decoration pieces, steps, skirting tiles, etc.) are sold at full boxes only.
Toutes les pièces spéciales (décors, marches, plinthes, etc.) ne sont vendues que par boîtes complètes.
Alle Sonderteile (Dekore, Stufen, Fußleisten, usw.) werden nur im ganzen Karton verkauft.

westland **imballi**

Packaging / Emballages / Verpackungen

Formato Size Format Format	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Pz./Sc. Pcs./Box Pc./Boîte Stk./Krt.	Mq/Sc. Sq.m/Box Mq/Boîte Qm/Krt.	Mq/Pal. Sq.m/Pal. Mq/Pal. Qm/Pal.	Sc/Pal. Box/Pal. Boîte/Pal. Krt./Pal.	Kg/Sc. Kg/Box Kg/Boîte Kg/Krt.	Kg/Mq. Kg/Sqm Kg/Mq Kg/Qm	Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal.
30x120 12"x48"	9 mm	3	1,08	51,84	48	21,00	19,44	1.022,77
20x120 8"x48"	9 mm	6	1,44	51,84	36	27,99	19,44	1.022,77

caratteristiche tecniche

Technical features | Caractéristiques techniques | Technische Eigenschaften

		UNI EN 14411 G Gruppo Bla		UNI EN 14411 L Gruppo BIII		
			Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato Porcelain wall and floor tiles Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug		Rivestimenti in bicottura Double firing wall tiles Carreaux de mur en bicoisson Zweibrand- Wandfliesen	
		Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Rettilineità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0,3%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0,5% - 0,3 % +/- 0,5% - 0,3 % +/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 15 N/mm²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5 mm ≥ 1.300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	-	-
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haarriss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	-	-
	Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE GB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben

Arpa Ceramiche nel rispetto della sua clientela si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. I colori e gli effetti riportati, le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. Purtroppo, pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. Tutti i formati si intendono nominali.

Arpa Ceramiche, respecting its customers, reserves the right to modify at any time the information and technical characteristics illustrated in this catalogue, which are not legally binding. The reported colors and effects, the aesthetic characteristics of the products are as close as possible to the real ones, within the limits allowed by the printing processes. Unfortunately, weights, colours and sizes can undergo variations typical of the particular firing process of the ceramic material. All formats are nominal.

Arpa Ceramiche, dans le respect pour ses clients, se réserve le droit de modifier les informations et les caractéristiques techniques illustrées dans ce catalogue, qui ne doivent en aucun cas être considérées comme juridiquement contraignantes. Les couleurs et les effets représentés, les caractéristiques esthétiques des produits sont au plus près des vrais, dans les limites permises par les procédés d'impression. Malheureusement, les poids, les couleurs et les dimensions peuvent subir des variations typiques du processus de cuisson du matériau céramique. Tous les formats sont nominaux.

Arpa Ceramiche behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog dargestellten Informationen und technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern, die jedoch nicht rechtsverbindlich sind. Die dargestellten Farben und Effekte, die ästhetischen Eigenschaften der Produkte sind so nah wie möglich an den tatsächlichen, in den Grenzen der Druckprozesse erlaubt. Leider können Gewichte, Farben und Maße Abweichungen unterliegen, die typisch für den besonderen Brennprozess des keramischen Materials sind. Alle angegebenen Formate sind nominal.



Arpa Ceramiche
Via Contarella,20
42019 Scandiano
Reggio Emilia Italy
T +39 0522 341311
info@arpaceramiche.it

arpaceramiche.it





Arpa Ceramiche
Via Contarella, 20
42019 Scandiano
Reggio Emilia Italy
T +39 0522 341311
info@arpaceramiche.it

arpaceramiche.it

